

Tecnologia esclusiva

Finiture perfette

Risparmio di solvente

Sistema di riscaldamento per vernici

ThermoSystem

PARA MAIS INFORMAÇÕES:

MAQUISPRAY

Rua Principal nº 9, Apartado 78
A-do-Barbas
2405-909 Maceira LRA
Portugal
Tel 244.775.171 / 2 | Fax 244.778.464
info@maquispray.pt
www.maquispray.pt



WAGNER *colora*

La rivoluzione nelle applicazioni a caldo!

- Risparmio dal 50 al 100% di solvente nella diluizione delle vernici
- Risparmio di vernice
- Riduzione dell'overspray
- Migliore distensione e qualità di finitura
- Migliore copertura e meno colature
- Riduzione dei tempi di essiccazione
- Riduzione del numero di mani

Tutti questi vantaggi sono ottenibili con il ThermoSystem, l'**esclusivo sistema di riscaldamento aria-vernice** per prodotti base acqua o solvente, idoneo ad applicazioni sia in alta che in bassa pressione. Tra gli aspetti peculiari, il contributo rilevante del ThermoSystem ai fini del rispetto delle sempre più rigide norme di **regolamentazione delle emissioni in atmosfera** di solventi (meno solventi aggiunti e quindi emessi in atmosfera; possibilità di applicare prodotti formulati con residuo secco superiore all'80%; possibilità di applicare prodotti base acqua in condizioni ottimali e costanti nel tempo).

DATI TECNICI	
Tensione	230 V
Potenza	2KW
Lunghezza cavo elettrico	5 m
Portata pompa olio diatermico	120 cc/ciclo
Pressione max. olio	6 bar
Pressione max. prodotto	250 bar
Ingresso aria	1/4" BSP
Uscita prodotto	1/4" BSP
Diametro tubazione riscaldata	6,3 mm
Lunghezza tubazione riscaldata *	7,5 mm
* Disponibile anche nelle versioni 15 e 20 m	

www.wagnercolora.com

WAGNER *colora*

WAGNERcolora S.r.l.
Via Fermi, 3 20040 Burago di Molgora (MI)
tel +39 039 62502.1 fax +39 039 6851800
info@wagnercolora.com



ThermoSystem: incredibili vantaggi

Tecnologia esclusiva

- Riscaldamento simultaneo **del prodotto e dell'aria di atomizzazione** fino a pochi cm dalla pistola
- Nessun contatto diretto tra il riscaldatore ed il prodotto: **nessuno shock termico!**
- Nessun ricircolo del prodotto
- Sensibile **abbattimento dell'overspray** ed incremento dell'efficienza di trasferimento

Finiture perfette

- Diminuzione della viscosità **senza aggiunta di solvente**
- **Migliore polverizzazione** con pressioni inferiori
- **Migliore distensione**
- Nessuna fluttuazione di temperatura
- Riduzione di righe e colature

Grande versatilità

- Sistemi a **bassa** e ad **alta** pressione
- Per applicazioni sia **manuali** che **automatiche**
- Per sistemi Airless, Aircoat, HVLP, elettrostatici, ecc
- Applicabile **ogni tipo di impianto** pre-esistente
- Ideale **per tutti i tipi di vernice**: a base acqua o solvente, mono e bi-componenti



II 2G IIB T3



PARA MAIS INFORMAÇÕES:
MAQUISPRAY

Rua Principal nº 9, Apartado 78
A-do-Barbas
2405-909 Maceira LRA
Portugal
Tel 244.775.171 / 2 | Fax 244.778.464
info@maquispray.pt
www.maquispray.pt