



El filtro **ACCORD-H** añade a las características del **ACCORD-STD** una capa final en fibra sintética que permite conseguir una capacidad de retención importante y una gran fineza de filtración. Se utiliza tanto con ventilación horizontal como vertical.

O filtro **ACCORD-H** combina as características do **ACCORD-STD** com uma capa final de fibra sintética que permite conseguir uma filtragem ultra fina. Permite utilizar-se em cortinas verticais ou horizontais

PARA MAIS INFORMAÇÕES:
MAQUISPRAY
 Rua Principal nº 9, Apartado 78
 A-do-Barbas
 2405-909 Maceira LRA
 Portugal
 Tel 244,775,171 / 2 | Fax 244,778,464
 info@maquispray.pt
 www.maquispray.pt

Datos técnicos / Dados técnicos

Espesor/Espessura	65mm	
Velocidad de aire aconsejada Velocidade do ar recomendado	0,5 à 1 m/s	
Perdida de carga inicial Perda de carga inicial	0,50 m/s 0,75 m/s 1,00 m/s	13 Pa 30 Pa 56 Pa
Perdida de carga maxima Perda de carga maxima	147 Pa	
Capacidad de carga 0,75 m/s Capacidade de retenção 07,75 mt/s	17 Kg/m ²	
Eficacia general Eficacia geral	99,1% maxi	
Dimensiones estandar Dimensões standard	1,00 m x 8 mL (8m ²) 0,90 m x 8,9 mL (8m ²) 0,75 m x 8 mL (6m ²)	
Colocación Montagem	25 pliegues por metro Altos extractos secos : 25 a 30 pliegues por metro 25 pregas por metro linear Altos extractos : 25 a 30 por metro linear	