



Combina larga duración de vida y excelente eficacia gracias a su estructura que integra 2 capas reforzadas y una capa minimesh. Este producto ignifugo ha conseguido las clasificaciones M1 y M2.

Combina uma longa duração e uma excelente eficacia graças à sua estrutura que onde estão integradas 2 folhas reforçadas e uma folha minimesh. Este produto ignifugo conseguiu as classificações M1 e M2.

PARA MAIS INFORMAÇÕES:

MAQUISPRAY

Rua Principal nº 9, Apartado 78
A-do-Barbas
2405-909 Maceira LRA
Portugal
Tel 244.775.171 / 2 | Fax 244.778.464
info@maquispray.pt
www.maquispray.pt

Datos técnicos / Dados técnicos

Productos/Productos

| | |
|------------|--------------|
| E 42398 HC | 12m x 1,07m |
| E 33398 HC | 12m x 0,80m |
| E 29398 HC | 12m x 0,75m |
| E 27398 HC | 12m x 0,70m |
| E 23398 HC | 12m x 0,60m* |
| E 19398 HC | 12m x 0,50m* |

*Cuidado 0,60 y 0,50 entrega por 2 rollos

*Atenção: 0,60 e 0,50 mt entrega de 2 rolos por embalagem

Estructura

Composição da estrutura

8 capas de papel Kraft ignifugado
8 folhas de papel Kraft ignifugo

Resistencia al fuego

Resistencia ao fogo

M2 (certificado passado pelo CSTB em março 2001)

Peso por m²/Peso por mt2

420g

Espesor/Espesor

25mm

Perdida de carga/Perda de carga inicial

0,8mm/H₂O pour 0,75m/s (7,8 Pa)

Perdida de carga maxima/Perda de carga maxima

15mm/H₂O pour 0,75m/s (147 Pa)

Capacidad de retención/Capacidade de retenção

12 à 15kg/m2

Eficacia general/Eficacia geral

hidrosolubles - pinturas y lacas termoestables
pinturas hidro-soluveis e lacas termo-estaveis
productos secos / productos primarios secos

96%
90%