

PARA MAIS INFORMAÇÕES:  
**MAQUISPRAY**

Rua Principal nº 9, Apartado 78  
A-do-Barbas  
2405-909 Maceira LRA  
Portugal  
Tel 244.775.171 / 2 | Fax 244.778.464  
info@maquispray.pt  
www.maquispray.pt



**El Eurosupra 2 añade a las cualidades del filtro papel una capa final sintética. Se adapta facilmente a las distintas situaciones de filtración y a cualquier modalidad de cabina. Se impone como la mejor opción en caso de transformación de cabina de cortina de agua.**

O EUROSUPRA 2 junta a qualidade do filtro de papel com a eficiencia de uma fina película sintética. Adapta-se facilmente às distintas situações de filtragem e em qualquer modalidade de cabine. Impõe-se como a melhor opção em caso de transformação da cortina de água em cortina de filtros secos.

## Datos técnicos / Dados técnicos

### Productos/Productos

E 423962

12m x 1,15m

\*Cuidado 0,60 y 0,50 entrega por 2 rollos

E 213962

12m x 0,50m\*

\*Atenção: 0,60 e 0,50 mt entrega de 2 rolos por embalagem

### Estructura

5 capas de papel Kraft ignifugado / 1 capa de poliéster sin tejer

Composição da estrutura

5 folhas de papel Kraft ignifugo + 1 folha sintética

### Resistencia al fuego

M1 (certificado pasado pelo CSTB em março 2001)

Resistencia ao fogo

### Peso por m<sup>2</sup>/Peso por mt<sup>2</sup>

380g

### Espesor/Espesor

16mm

### Perdida de carga/Perda de carga inicial

2,3mm/H<sub>2</sub>O pour 0,75m/s (22,5 Pa)

### Perdida de carga maxima/Perda de carga maxima

15mm/H<sub>2</sub>O pour 0,75m/s (147 Pa)

### Capacidad de retención/Capacidade de retenção

6 à 8kg/m<sup>2</sup>

### Eficacia/Eficacia (test Andersenn)

1,8mg/m<sup>3</sup>

### Eficacia general/Eficacia geral

hidrosolubles - pinturas y lacas termoestables

98,5 à 99,5%

pinturas hidro-soluveis e lacas termo-estaveis