



Eurosupra Super Capacidad 10



Mejor compromiso capacidad de carga/eficacia de filtracion. Esta constituido por 9 capas de papel, (2 : 120g/m², 4 : 70g/m² and 3 : Minimesh™) y una capa final sintetica.

O melhor na capacidade carga/eficiência de filtragem. É composto por 9 folhas de papel ignifugo, (2 de 120g/mt², 4 de 70g/mt² e 3 de Mnimesh*) e uma pelicula final sintectica.

PARA MAIS INFORMAÇÕES:

MAQUISPRAY

Rua Principal nº 9, Apartado 78
A-do-Barbas
2405-909 Maceira LRA
Portugal
Tel 244.775.171 / 2 | Fax 244.778.464
info@maquispray.pt
www.maquispray.pt

Datos tecnicos / Dados técnicos

Produits/Productos

E 423982 HC MM	12m x 1,15m
E 333982 HC MM	12m x 0,80m
E 293982 HC MM	12m x 0,75m
E 273982 HC MM	12m x 0,70m
E 243982 HC MM	12m x 0,60m*
E 213982 HC MM	12m x

*Cuidado 0,60 y 0,50 entrega por 2 rollos

*Atenção: 0,60 e 0,50 mt entrega de 2 rolos por embalagem

0,50m***structura**

9 capas de papel Kraft ignifugado / 1 capa de poliéster sin tejer

Composição da estrutura

9 folhas de papel Kraft ignifugo + 1 folha sintectica

Resistencia al fuego

Resistencia ao fogo

M2 (certificado passado pelo CSTB em março 2001)

Peso por m²/Peso por mt²

450g

Espesor/Espesor

25mm

Perdida de carga/Perda de carga inicial

2,7mm/H₂O pour 0,75m/s (26 Pa)

Perdida de carga maxima/Perda de carga maxima

15mm/H₂O pour 0,75m/s (147 Pa)

Capacidad de retención/Capacidade de retenção

12 à 15kg/m²

Eficacia/Eficacia (test Andersenn)

1,8mg/m³

Eficacia general/Eficacia geral

hidrosolubles - pinturas y lacas termoestables
pinturas hidro-solueis e lacas termo-estaveis

98,5 à 99,5%