



# IF-490



Utilización para acondicionamiento de aire, centrales de climatización, cabinas de pintado...

A manta filtrante IF-490 utiliza-se em sistemas onde é necessário purificar o ar, centrais de climatização, pré-filtragem de cabinas de pintura...

PARA MAIS INFORMAÇÕES:  
**MAQUISPRAY**

Rua Principal nº 9, Apartado 78  
A-do-Barbas  
2405-909 Maceira LRA  
Portugal  
Tel 244.775.171 / 2 | Fax 244.778.464  
info@maquispray.pt  
www.maquispray.pt

## Datos técnicos / Dados técnicos

Espesor/Espessura	18 mm	
Capacidad de retención Capacidade de retenção	450 g/m <sup>2</sup>	
Velocidad de aire aconsejada Velocidade do ar recomendado	1,5 m/s	
Caudal específico por m <sup>2</sup> Debito por m <sup>2</sup>	5 400 m <sup>3</sup> /hora	
Perdida de carga inicial Perda de carga inicial	20 Pa	
Perdida de carga final recomendada Perda de carga final recomendada	250 Pa	
Eficiencia ASHRAE gravimétrica Eficacia ASHRAE gravimétrica	90 %	
Eficiencia ASHRAE opacimétrica Eficacia ASHRAE opacimétrica	20 %	
Clase DIN 43438	F1	
Norma EN 779 2002	G 4	
DIN 24185	EU 4	
Peso por m <sup>2</sup> /Peso por mt <sup>2</sup>	220 g	
Dimensiones estandar Dimensões standard	2,00 m x 20 m 1,00 m x 20 m	1,50 m x 20 m 0,50 m x 20 m