



Un producto con función de precolector. Con 5 capas de papel, es un excelente primer nivel de filtración. Asociado a un Eurosupra, ofrece una retención perfecta.

Um produto com a função de pré-filtro. Com 5 folhas de papel, é um excelente 1º nível de filtração. Associado a um EUROSUPRA, oferece uma retenção perfeita

PARA MAIS INFORMAÇÕES:

MAQUISPRAY

Rua Principal nº 9, Apartado 78
A-do-Barbas
2405-909 Maceira LRA
Portugal
Tel 244.775.171 / 2 | Fax 244.778.464
info@maquispray.pt
www.maquispray.pt

Datos técnicos / Dados técnicos

Productos/Productos

*Cuidado: 0,60 y 0,50 entrega por 2 rollos

*Atenção: 0,60 e 0,50 mt entrega de 2 rolos por embalagem

E 4239 EURO HC 5	12m x 1,07m
E 19-2339 EURO HC 5	12m x 0,60m
E 23-1939 EURO HC 5	12m x 0,50m

Estructura

Composição da estrutura

5 capas de papel Kraft ignifugado
5 folhas de papel Kraft ignifugo

Resistencia al fuego

Resistencia ao fogo

M2 (certificado passado pelo CSTB em março 2001)

Peso por m²/Peso por mt2

380g

Espesor/Espesor

16mm

Perdida de carga

Perda de carga inicial

0,75mm/H₂O pour 0,75m/s (7,4 Pa)

Perdida de carga maxima

Perda de carga maxima

15mm/H₂O pour 0,75 m/s (147 Pa)

Capacidad de retención/Capacidade de retenção

8 à 9 kg/m²

Eficacia general/Eficacia geral

hidrosolubles - pinturas y lacas termoestables
pinturas hidro-solueis e lacas termo-estaveis
productos secos / productos primarios secos

92%