



**Este filtro universal con capa minimesh ofrece una excelente relación calidad precio. Eficaz en todas las situaciones de filtración, este producto ha conseguido las clasificaciones M1 y M2 por su resistencia al fuego.**

Filtro fabricado em papel kraft ignifugo (classe M1 e M2 por ser resistente ao fogo), constituído por 6 folhas, em que uma das quais e fabricada com o sistema MINIMESH™ (malha ultra-fina 12mm). Este tipo de filtro é de utilização universal e eficaz em todas as situações de filtragem, com uma excelente relação qualidade/preço.

PARA MAIS INFORMAÇÕES:  
**MAQUISPRAY**  
 Rua Principal nº 9, Apartado 78  
 A-do-Barbas  
 2405-909 Maceira LRA  
 Portugal  
 Tel 244.775.171 /2 | Fax 244.778.464  
 info@maquispray.pt  
 www.maquispray.pt

## Datos técnicos / Dados técnicos

<b>Productos/Produtos</b>	E 42336 R	10m x 1,07m
	E 42406 R	12m x 1,00m
	E 33406 R	12m x 0,80m
	E 27406 R	12m x 0,70m
	E 23406 R	12m x 0,60m*
	E 19406 R	12m x 0,50m*
*Cuidado 0,60 y 0,50 entrega por 2 rollos		
*Atenção: 0,60 e 0,50 mt entrega de 2 rolos por embalagem		
<b>Estructura</b>	6 capas de papel Kraft ignifugado	
Composição da estrutur	6 folhas de papel Kraft ignifugo	
<b>Resistencia al fuego</b>	M1 (certificado passado pelo CSTB em março 2001)	
Resistencia ao fogo		
<b>Peso por m²/Peso por mt2</b>	360g	
<b>Espesor/Espesor</b>	16mm	
<b>Perdida de carga/Perda de carga inicial</b>	0,8mm/H <sub>2</sub> O pour 0,75m/s (7,8 Pa)	
<b>Perdida de carga maxima/Perda de carga maxima</b>	15mm/H <sub>2</sub> O pour 0,75m/s (147 Pa)	
<b>Capacidad de retención/Capacidade de retenção</b>	4 à 6 kg/m²	
<b>Eficacia general/Eficacia geral</b>		
hidrosolubles - pinturas y lacas termoestables	92%	
pinturas hidro-soluveis e lacas termo-estaveis		
productos secos / productos primarios secos	90%	