

PARA MAIS INFORMAÇÕES:

MAQUISPRAY

Rua Principal nº 9, Apartado 78
A-do-Barbas
2405-909 Maceira LRA
Portugal
Tel 244.775.171 / 2 | Fax 244.778.464
info@maquispray.pt
www.maquispray.pt



Nuestra gama de bolsas Syntesac 3/4/5 responde a las exigencias ASHRAE. Compuestas por dos mangas cosidas sobre un hilo redondo, esta gama de bolsas a coste reducido responde exclusivamente a las necesidades de la filtración de pinturas y barnices.

A nossa gama de bolsas Syntesac 3/4/5 corresponde as normas ASHRAE. Compostas por duas mangas cosidas sobre um filamento redondo, esta gama de bolsas possuem um custo reduzido exclusivamente adequadas para as necessidades da filtragem necessária para tintas e vernizes.

Datos técnicos / Dados técnicos

Velocidad de aire aconsejada Velocidade do ar recomendado	SynteSac 3 : 0,40 m/s SynteSac 5 : 0,40 m/s	SynteSac 4 : 0,40 m/s
Perdida de carga inicial Perda de carga inicial	SynteSac 3 : 25 Pa SynteSac 5 : 60-70 Pa	SynteSac 4 : 35-40 Pa
Perdida de carga final recomendada Perda de carga final recomendada	SynteSac 3 : 200-250 Pa SynteSac 5 : 250 Pa	SynteSac 4 : 200-250 Pa
Eficiencia ASHRAE gravimetrica Eficacia ASHRAE gravimétrica	SynteSac 3 : 80 % SynteSac 5 : 95 %	SynteSac 4 : 85 %
Eficiencia ASHRAE opacimetrica Eficacia ASHRAE opacimétrica	SynteSac 3 : 25 % SynteSac 5 : 45 %	SynteSac 4 : 35 %
Resistencia a la llama Resistencia ao fogo	SynteSac 3 : F1 SynteSac 5 : F1	SynteSac 4 : F1
Temperaturas Temperaturas de utilização	SynteSac 3 : 100°C SynteSac 5 : 100°C	SynteSac 4 : 100°C
EN 779 Euroclasse	SynteSac 3 : G3 SynteSac 5 : F5	SynteSac 4 : G4